HORSCH

С любовью к земле

Cultro TC

СКОРОСТЬ, ЭФФЕКТИВНОСТЬ, НАДЕЖНОСТЬ

Cultro TC

ВЫСОЧАЙШАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

— Минимальное тяговое усилие при максимальной производительности

— Рабочая скорость до 20 км/ч

— Весь вес машины в поле приходится на каток

— Cultro – идеальная машина для измельчения растительных остатков весной или осенью, а также поверхностной обработки стерни рапса и подсолнечника.

— Дополнительное применение – после кукурузы с целью уничтожения личинок кукурузного мотылька.

— Эффективная резка органических остатков вследствие перекрестного расположения ножей на соседних валах

— Катки-измельчители диаметром 300 мм и 6 режущими ножами на всю ширину захвата машины имеют высокую скорость вращения для улучшения резки материала.

— Ножи монтированы под углом к оси катка для равномерного распределения нагрузки.

— Надежное крепление ножей непосредственно к валу.

— Гидравлическая защита от перегрузок Cultro 12 TC мощностью до 100 бар.

— Механическая защита (резиновые демпферы) от перегрузок Cultro 3 TC.

— Копирование микрорельефа поля двойными катками-измельчителями благодаря маятниковому креплению с резиновыми демпферами.

— Большой выбор опций: например, каток RingFlex или штригельная борона для Cultro 12 TC

— Различные варианты катков: RollFlex или RollPack для Cultro 3 TC.

— Передняя или задняя навеска Cultro 3 TC

Каток RingFlex

Эффективное уничтожение курузного мотылька за один рабочий проход

Массивные и агрессивные режущие ножи

Дополнительные балласты Cultro 3 TC

Транспортное положение Cultro 12 TC

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

HORSCH Cultro TC	3 TC	12 TC
Рабочая ширина (м)	2,90	12,20
Транспортная ширина (м)	2,99	2,99
Транспортная высота (м)*	1,21	3,35
Длина с задней навеской (м)	2,10 (с катком)	7,90
Длина с передней навеской (м)	1,09	---
Масса с передней навеской (кг)**	900	---
Масса с задней навеской (кг)*	1 250	7 900
Размер опорных колес	---	10.0/75–15.3
Размер транспортных колёс	---	550/45–22.5
Диаметр вала (см)	30	30
Количество ножей/валов	6	6
Подключения гидравлики	---	4
Тяговое сопротивление (кВт/л.с.)	от 60/80	от 200/270
Вид сцепки с трактором	3-точ. кат II/III	---
Сцепка с трактором: прицеп за фаркоп с серьгой	---	Прицепная серьга Ø 42–51–71 мм

* Масса и высота Cultro 3 TC с катком RollFlex без дополнительных балластов, Cultro 12 TC с двойным катком RingFlex
** Масса машин (с передней навеской) без доп. балластов

RU-90.230.510 (2019.11_ver.01)

Приведённые данные и изображения приблизительны и не имеют обязательной силы.
Производитель оставляет за собой право на технические и конструктивные изменения.

horsch.com

Ваш консультант и продавец:

HORSCH

HORSCH Maschinen GmbH
Sitzenhof 1
92421 Schwandorf
Phone: +49 9431 7143-0
Fax: +49 9431 7143-9200
E-Mail: info@horsch.com

ООО «ХОРШ Русь»
399921 Липецкая обл.
Чаплыгинский р-н
п. Рощинский
тел.: +7 474 75253-40
факс: +7 474 75253-41
Эл. почта: info.rus@horsch.com

Бумага: 120 г/м² Maxi Offset. Бумага сертифицирована соглано нормам EU Ecolabel, регламентирующих оборот товаров и услуг без вреда для окружающей среды. Больше информации на www.eu-ecolabel.de. **Краска для печати:** QUICKFAST COFREE. Без минеральных масел и кобальта. Сертифицирована и рекомендована для печати «Cradle-to-Cradle», т.е. по принципу круговорота веществ в природе. Больше информации на www.c2c-ev.de.